

Christie M Series - HD

		Christie HD6K-M 118-012104-XX	Christie HD10K-M 118-011103-XX	Christie HD14K-M 118-019101-XX	Roadster HD10K-M 118-021104-XX	Roadster HD14K-M 118-029102-XX	
Image	Luminosité	• 6 600 lumens au centre • 6 000 lumens ANSI • 6480 lumens ISO	• 11 000 lumens au centre • 10 000 lumens ANSI • 10 625 lumens ISO	• 13 500 lumens au centre • 12 000 lumens ANSI • 13 500 lumens ISO	• 11 000 lumens au centre • 10 000 lumens ANSI • 10 625 lumens ISO	• 13 500 lumens au centre • 12 000 lumens ANSI • 13 500 lumens ISO	
	Contraste	• 2 500-10 000:1 (puissance maxi/coupé), 650:1 ANSI (valeur moyenne)			• 2 500:1 (puissance maxi/coupé) 650:1 ANSI (valeur moyenne)	• 2 500-10 000:1 (puissance maxi/coupé) 650:1 ANSI (valeur moyenne)	
	Uniformité	• Luminosité uniforme à 90 %					
Technologie d'affichage	Type	• Puce DMD tri-DLP® 0,95"					
	Résolution native	• HD (1920 x 1080)					
Lampe	Type	• Double lampe P-VIP 200 W	• Double lampe P-VIP 350 W	• Double lampe NSH 450 W	• Double lampe P-VIP 350 W	• Double lampe NSH 450 W	
	Durée de vie	• Haute puissance : 2 000 h à 200 W • Faible puissance : 3 000 h à 150 W	• Haute puissance : 1 500 h à 350 W • Faible puissance : 2 000 h à 300 W	• Haute puissance : 1 750 h à 450 W • Faible puissance : 2 000 h à 360 W	• Haute puissance : 1 500 h à 350 W • Faible puissance : 2 000 h à 300 W	• Haute puissance : 1 750 h à 450 W • Faible puissance : 2 000 h à 360 W	
Entrées	Standard	• Carte d'entrée BNC analogique • Carte d'entrée DVI Dual Link	• Carte DisplayPort double entrée • Carte d'entrée DVI Dual Link	• Carte DisplayPort double entrée • DVI Dual Link		• Carte DisplayPort double entrée • DVI Dual Link • 3G SD/HD-SDI	
	En option	• Décodeur vidéo • Module d'entrée Twin HDMI™ • Carte d'entrée BNC analogique • Carte SD/HD-SDI double entrée • Carte d'interface DMX512	• Analogique (5 BNC) • Carte 3G SD/HD-SDI double entrée • Décodeur vidéo • Twin HDMI • Carte d'interface DMX512	• Analogique (5 BNC) • DVI Dual Link • Carte 3G SD/HD-SDI double entrée • Décodeur vidéo • Twin HDMI		• Analogique (5 BNC) • Carte 3G SD/HD-SDI double entrée • Décodeur vidéo • Twin HDMI • Carte d'interface DMX512	
	Signaux d'entrée	• Formats HDTV/VGA à DisplayPort (2048 x 1536) • Accepte tous les formats HDTV/DTV actuels • Décodeur vidéo multistandard • Mise à l'échelle horizontale et verticale sur toutes les entrées					
	Fréquence d'affichage des pixels	• 165 MHz					
	Fréquences de balayage	• Horizontalement : 15-120 kHz • Verticalement : 23,97-150 Hz					
Commandes et réseau	• Entrée/sortie RS-232 • Entrée RS-422 • Ethernet (10/100) • Périphériques USB • GPIO (connecteur mâle RS-232 9 broches) • Clavier LCD rétroéclairé intégré • Télécommande (avec connexion filaire XLR en option)						
Système optique	• Moteur d'éclairage DMD triprocesseur étanche à la poussière • Décentrement vertical et horizontal motorisé de l'objectif • Réglage Scheimpflug (inclinaison) • Obturateur intégré • Système d'insertion d'objectif sans outil						
Objectifs	Fixe	• Objectif ILS 0.73:1 SX+/0.67:1 HD* • Objectif ILS 1.2:1 SX+/1.1:1 HD					
	Zoom	• Objectif ILS 1.25-1.6:1 SX+/1.16-1.49:1 HD** • Objectif ILS 1.5-2.0:1 SX+/1.4-1.8:1 HD • Objectif ILS 2.0-2.8:1 SX+/1.8-2.6:1 HD • Objectif ILS 2.8-4.5:1 SX+/2.6-4.1:1 HD • Objectif ILS 4.5-7.3:1 SX+/4.1-6.9:1 HD • Objectif ILS 7.3-11.2:1 SX+/6.9-10.4:1 HD					
	Décentrement	• Tous les objectifs : ±120 % verticalement, ±54 % horizontalement, sauf indication particulière * Objectif à focale fixe 0.73:1 SX+/0.67:1 HD, ±35 % verticalement, ±12 % horizontalement ** Zoom 1.25-1.6:1 SX+/1.16-1.49:1 HD, ±100 % verticalement, ±40 % horizontalement		• Tous les objectifs : ±112 % verticalement, ±54 % horizontalement, sauf indication particulière * Objectif à focale fixe 0.73:1 SX+/0.67:1 HD, ±22 % verticalement, ±6 % horizontalement ** Zoom 1.25-1.6:1 SX+/1.16-1.49:1 HD, ±82 % verticalement, ±38 % horizontalement		• Tous les objectifs : ±120 % verticalement, ±42 % horizontalement, sauf indication particulière * Objectif à focale fixe 0.73:1 SX+/0.67:1 HD, ±35 % verticalement, ±12 % horizontalement ** Zoom 1.25-1.6:1 SX+/1.16-1.49:1 HD, ±102 % verticalement, ±40 % horizontalement	
Accessoires	Standard	• Carte d'entrée BNC analogique • Carte d'entrée DVI Dual Link • Guide d'utilisation • Télécommande IR • Cordon d'alimentation	• Carte DisplayPort double entrée • Carte d'entrée DVI Dual Link • Guide d'utilisation • Télécommande IR • Cordon d'alimentation	• Télécommande IR • Cordon d'alimentation	• Guide d'utilisation • Télécommande IR • Cordon d'alimentation	• Châssis d'empilement • Télécommande IR • Cordon d'alimentation	
	En option	• Décodeur vidéo • Carte d'entrée Twin HDMI • Filtre antiparticules • Filtre antibrouillard • Fixation pour plafond • Châssis d'empilement • Carte d'entrée DVI Dual Link • Carte SD/HD-SDI double entrée • Carte d'interface DMX512				• Filtre antiparticules • Filtre antibrouillard • Fixation pour plafond • Extension de fixation pour plafond • Châssis d'empilement • Christie® AutoStack™ • Carte d'interface DMX512	
		• Carte d'entrée BNC analogique		• Adaptateur pour objectif ILS		• Adaptateur pour objectif ILS	
Fonctionnalités étendues		• LiteLOC™ • CCA™ (Comprehensive Color Adjustment) • Technologie intégrée de distorsion et de fusion des bords Christie Twist™ • Système ILS™ (Intelligent Lens System) pour zoom, mise au point et décentrement horizontal et vertical sur tous les objectifs • Multifenêtrage et gestion de plusieurs écrans (jusqu'à 2 x 3) • Menus en cinq langues • 99 canaux mémorisables • Configuration automatique • Correction géométrique numérique • Évolutivité vers la 3D					
		• Iris dynamique • Moteur étanche à la poussière, absence de filtre • Filtre éliminateur de bande jaune motorisé • Affichage en mode portrait intégré ¹	• Moteur étanche à la poussière, absence de filtre • Filtre éliminateur de bande jaune motorisé • Affichage en mode portrait intégré ¹	• Opérationnel 24h/24 et 7j/7 • Fusion des niveaux de noir	• Iris dynamique • Filtre éliminateur de bande jaune motorisé • Fusion des niveaux de noir • Affichage en mode portrait intégré ¹	• Opérationnel 24h/24 et 7j/7 • Fusion des niveaux de noir	

¹ Le châssis d'empilement Christie M Series est nécessaire en mode portrait.

Christie M Series -HD

		Christie HD6K-M 118-012104-XX	Christie HD10K-M 118-011103-XX	Christie HD14K-M 118-019101-XX	Roadster HD10K-M 118-021104-XX	Roadster HD14K-M 118-029102-XX
Alimentation requise	Tension en fonctionnement	• 100-240 V CA à 50/60 Hz				
	Courant de fonctionnement	• 9 A maximum	• 12 A maximum	• 15-6 A	• 12 A maximum	• 15-6 A
	Dissipation	• 2 971 BTU/h	• 4 508 BTU/h	• 5 118 BTU/h	• 4 508 BTU/h	• 5 118 BTU/h
	Puissance	• 870 W	• 1 320 W	• 1 500 W	• 1 320 W	• 1 500 W
Dimensions/poids	Dimensions	• (LxlxH) : 561 x 500 x 259 mm (22,1 x 19,7 x 10,2")				
	Dimensions de l'emballage	• (LxlxH) : 737 x 689 x 521 mm (29 x 27 x 20,5")		• (LxlxH) : 737 x 689 x 625 mm (29 x 27 x 24,6")		
	Poids	• 25 kg (55 lb)				
	Poids de l'emballage	• 39 kg (87 lb)				
Environnement d'exploitation	• Température : 5 à 40 °C (40 à 104 °F) • Humidité : 10-80 % sans condensation					
Approbations réglementaires	<ul style="list-style-type: none"> • UL/CSA/CEI 60950 (3^e édition) • FCC classe A, CE, CCC, RoHS • WEEE • Ce produit est conforme à toutes les directives et normes européennes relatives à l'hygiène, la sécurité et l'environnement. • Directives (CE) 2011/65/UE (RoHS) ; 2012/19/UE (WEEE) ; réglementation (CE) n° 1907/2006 (REACH) • CAN/CSA C22.2 n° 60950-1 • UL 60950-1 • CEI 60950-1 • FCC, section 15, sous-section B, classe A • EN55022/CISPR22 classe A • EN55024/CISPR24 • Certifications (consulter Christie pour connaître la dernière version) : cULus (Canada et États-Unis), CE (UE), CCC (Chine), EAC (Russie), KC (Corée), PSE (Japon), RCM (Australie et Nouvelle-Zélande), Afrique du Sud, Arabie saoudite, BIS (Inde) 					
Garantie limitée	<ul style="list-style-type: none"> • Garantie pièces et main d'œuvre de trois ans (moteur d'éclairage inclus) • Contactez un agent Christie agréé pour de plus amples informations sur notre garantie limitée. 					

Other EMEA offices

France
Bâtiment D - Hall 4
Parc SWEN – Louis Roche
86/114 avenue Louis Roche
92230 Gennevilliers
France
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04

United Kingdom
EMEA Regional Head Office
PH: +44 (0) 118 977 8000

Africa
PH: +27 71 335 8667

Eastern Europe
Representative Office
PH: +36 (0)1 47 48 138

Germany
PH: +49 2161 566 200

Middle East
PH: +971 (4) 503 6800

Spain
PH: +34 91 633 9990

Italy
Independent Sales Consultant Office
PH: +39 (0) 2 9902 1161

Russia
Independent Sales Consultant Office
PH: +7 (495) 930-8961



Pour obtenir des caractéristiques techniques à jour, rendez-vous sur www.christieemea.com

Copyright 2016 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001. Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice. Printed in Canada on recycled paper. 4318 Aug 16

CHRISTIE®